

ДЮБЕЛЬ УНІВЕРСАЛЬНИЙ З ВІДКРИТИМ КІЬЦЕМ RUC

Опис продукції

Універсальний дюбель RUC складається з сталевго шурупа з відкритим кільцем із захисним цинковим покриттям та дюбеля, виготовленого з нейлону. Призначений для кріплення легких систем внутрішнього оздоблення, дерев'яних планок і легких інсталяцій у всіх будівельних основах. Дюбель має вушка, що запобігає прокручуванню, які утримують дюбель на місці при вкручуванні шурупа. Спеціальна конструкція дюбеля забезпечує правильне направлення шурупа і надійне з'єднання. Гачки для шурупів оснащені спеціальним стопорним кільцем, який утримує шуруп на дюбелі і забезпечує правильний монтаж.







Матеріал основи

- Бетон
- Гіпсокартон
- Повнотіла глиняна та силікатна цегла
- Пустотіла глиняна та силікатна цегла

Методика монтажу

1. Перед монтажем визначте основу, в яку буде встановлений дюбель, і порівняйте навантаження, яке він буде нести, зі значеннями опору, наведеними в технічному паспорті виробу або в національній технічній оцінці.
2. Виберіть відповідну довжину дюбеля таким чином, щоб зона розширення знаходилася в будівельному матеріалі стіни.
3. Використовуйте відповідний метод свердління відповідно до типу основи.
4. Діаметр просвердлених отворів повинен відповідати діаметру дюбелів
5. Отвори в основах з твердих матеріалів повинні бути глибше мінімум на 10 мм порівняно з довжиною дюбеля
6. Очищення отворів у твердих матеріалах від свердловини здійснювати рухом свердла вперед-назад на зниженій частоті обертання
7. Потім вставити дюбель в просвердлений отвір і вкрутити шуруп до повного проникнення в дюбель.



ДЮБЕЛЬ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
З ВІДКРИТИМ КІЬЦЕМ RUC

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

Модель дюбеля	Діаметр і довжина дюбеля	Діаметр і довжина шурупа	Кількість штук в упаковці
	$d_k \times L_k$ [мм]	$d_w \times L_w$ [мм]	[шт]
RUC-06065	6x35	3,5x65	50
RUC-08083	8x50	4,5x83	25

ПАРАМЕТРИ МОНТАЖУ

Модель дюбеля	Мін. товщина основи	Мін. відстань від краю	Мін. відстань між отворами
	h_{min} [мм]	C_{min} [мм]	L_{os} [мм]
RUC-6	70	70	140
RUC-8	100	100	200

Розрахунковий опір на виривання [кН]

Тип основи	Модель дюбеля	
	RUC-6	RUC-8
Бетон C20/25	0,20	0,28
Повнотіла цегла	0,14	0,20
Пустотіла цегла	0,14	0,20
Гіпсокартон 12.5мм	0,18	0,26

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Позначка	Значення
Діаметр дюбеля	d_k [мм]	6/8
Діаметр отвору/свердла	d_o [мм]	6/8
Ефективна глибина кріплення	h_{eff} [мм]	35/50*
Мін. глибина отвору	h_o [мм]	45/60*
Матеріал дюбеля	[-]	РА нейлон
Матеріал шурупа	[-]	Оцинкована сталь

*для RUC 8

